

**DS P 5****TEKNOSOLV 6060  
(Teknosolv) 9520**

2

28.05.2003

**ROZCIEŃCZALNIK DO FARB PRZEZNACZONYCH DO  
KONTAKTU ZE ŚRODKAMI SPOŻYWCZYMI****CHARAKTERYSTYKA**

Alkohol izopropylowy. Posiada atest PZH.

**ZASTOSOWANIE**

Rozcieńczalnik zalecany do stosowania z farbami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością i farbą etylokrzemianową.

Ma zdolność mieszania się z wodą i jest zalecany do płukania sprzętu w czasie operacji przechodzenia z natrysku farbami rozpuszczalnikowymi na wodne i odwrotnie.

Nadaje się do rozcieńczania farb: [INERTA 200](#), 205 i 210, [TEKNOZINC SS](#) do mycia narzędzi po stosowaniu w/w wyrobów i po stosowaniu farb wodorozcieńczalnych podkładowych i nawierzchniowych: TEKNOCRYL AQUA, TEKNOPOX AQUA, TEKNODUR AQUA.**DANE TECHNICZNE****Ciężar właściwy**0,78 g/cm<sup>3</sup>**Temperatura zapłonu**

13°C

**Kolor, wygląd**

Bezbarwna ciecz

**Przechowywanie**

Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu. Trzymać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, z dala od źródeł ognia i środków spożywczych.

**Oznakowanie  
bezpieczeństwa**

Patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej