
DS P 4

2 28.05.2003

TEKNOSOLV 9510**ROZCIEŃCZALNIK DO FARB POLIURETANOWYCH,
CHLOROKAUCZUKOWYCH I EPOKSYESTROWYCH**

CHARAKTERYSTYKA

Mieszanka węglowodorów aromatycznych. Posiada atest PZH.

ZASTOSOWANIE

Wolnoparujący rozcieńczalnik do farb poliuretanowych, chloroekauczukowych i epoksyestrowych. Zalecany do stosowania np. przy malowaniu dużych powierzchni w temperaturach wyższych od pokojowej.

Nadaje się do rozcieńczania farb: [TEKNODUR_0030](#), 0050, 0090 i 0450 oraz do mycia narzędzi po stosowaniu w/w wyrobów.

DANE TECHNICZNE**Ciężar właściwy**0,88 g/cm³**Temperatura zapłonu**

44 °C

Kolor, wygląd

Bezbarwna ciecz

Przechowywanie

Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym i chłodnym miejscu. Trzymać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, z dala od źródeł ognia i środków spożywczych.

**Oznakowanie
bezpieczeństwa**Patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej
