

**DS 951**

4 14.03.2003

**BIORA BALANCE**  
**GŁADKA FARBA DO POWIERZCHNI**  
**WEWNĘTRZNYCH****CHARAKTERYSTYKA**

Akrylowa farba o gładkim wykończeniu do malowania suchych powierzchni wewnętrznych. Można ją barwić. Odporna na zmywanie.

Produkt jest zakwalifikowany do **Grupy M1** w Klasyfikacji emisyjności dla materiałów powierzchniowych.

**ZASTOSOWANIE**

Odpowiednia do malowania wewnętrznych ścian i sufitów, np. w żłobkach, sypialniach, poczekalniach, itp.

Może być nakładana na drewno, beton, tynk, szpachlówkę, cegłę i płyty gipsowo-kartonowe. Nadaje się także do odnawiania starych powłok alkilowych i dyspersyjnych.

Nieodpowiednia do stosowania na drzwiach i oknach.

**DANE TECHNICZNE****Zawartość substancji stałych**

ok. 37% obj.

**Zużycie praktyczne**Powierzchnie uprzednio malowane: 7-10 m<sup>2</sup>/lSzpachlówka i drewniane płyty pilśniowe: 6-8 m<sup>2</sup>/lPowierzchnie betonowe i tynkowe: 4-7 m<sup>2</sup>/l**Gęstość**

ok. 1,4 g/ml

**Czas schnięcia w temp.****23°C/50% wilgotności wzgl.****- pyłosuchość**

po 1 godz.

**- następna warstwa**

po 2 godz.

**Rozcieńczalnik, zmywacz**

Woda. Umyć sprzęt natychmiast po użyciu ciepłą wodą z detergentem.

**Wykończenie**

Gładkie

**Kolor**

3 kolory bazowe, które można barwić wg systemu Teknomix w celu uzyskania odcieni zgodnie z Karty Kolorów Wewnętrznych.

**Odporność na zmywanie**

Bardzo dobra. Wytrzymuje ponad 10.000 szcztokowań. Metoda SFS 3755.

**SPOSÓB STOSOWANIA****Przygotowanie podłoża**

Oczyszczyć nowe podłoża z brudu i kurzu.

Upřednio malowane podłoża umyć środkiem do mycia MAALARIN PESULIOS i dokładnie spłukać wodą. Zmatować twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz.

Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachłóWKi z serii SILORA. Suchą szpachłóWKę zeszlifować i usunąć pozostałości.

**Nakładanie**

Powierzchnie drewniane, w celu uniknięcia przeżywień, należy gruntować farbą podkładową FUTURA 3 Primer.

Powierzchnie stalowe pokryć podkładem FUTURA 3 Primer.

Pozostałe nowe i upřednio malowane powierzchnie można pokryć bezpośrednio BIORA BALANCE.

Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. W razie konieczności farbę rozcieńczyć wodą.

Nakładać wałkiem, pędzlem lub natryskowo w jednej warstwie.

Przy malowaniu różnych powierzchni zachować wystarczającą ilość farby z tej samej partii produkcyjnej, aby uniknąć ew. zmiany odcienia.

**Warunki podczas nakładania**

Powierzchnia do malowania musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5°C. Wilgotność względna powietrza podczas nakładania powinna wynosić poniżej 80%.

Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.

**INFORMACJE DODATKOWE**

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.